



Фонтан СИТИ
фонтаны мечты

Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCI "Foam source"

| Наименование модели | Штрихкод | Подсоединение | Высота насадки | Диаметр выходного отверстия (сопло) | Параметры производительности | Высота струи, метр | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| Фонтанная насадка FCI "Foam source" | 2020500004016 | 1" | 153 mm | 32 mm | Давление, бар | 0,10 | 0,14 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,66 |
| | | | | | куб. м. в час | 2,82 | 3,30 | 4,26 | 4,8 | 5,34 | 5,82 | 6,24 | 6,66 | 7,38 |

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина д.3а, стр.7
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 414-23-19