



Расчет параметров производительности фонтанных насадок FC "Паук"

Наименование модели	Подсоединение	Габаритные размеры		Высота струи				
				параметры производительности	1 м.	2 м.	3 м.	4 м.
Фонтанная насадка FC "Паук" 12/6	2"	176mm	диаметр выходного отверстия (сопло) 6 mm	давление, бар	0,23	0,28	0,33	0,39
				куб. м. в час	7,1	7,9	8,75	9,52
Фонтанная насадка FC "Паук" 12/8	2"	176mm	8 mm	давление, бар	0,23	0,28	0,33	0,39
				куб. м. в час	12,7	14,3	15,6	16,7
Фонтанная насадка FC "Паук" 12/10	2"	176mm	10 mm	давление, бар	0,23	0,28	0,33	0,39
				куб. м. в час	19,9	22,3	24,4	26,3
Фонтанная насадка FC "Букет" 18/6	2"	176mm	6 mm	давление, бар	0,18	0,29	0,41	0,62
				куб. м. в час	8,9	12,6	15,5	17,9
Фонтанная насадка FC "Букет" 18/8	2"	176mm	8 mm	давление, бар	0,18	0,29	0,41	0,62
				куб. м. в час	10,2	14,5	17,8	20,6
Фонтанная насадка FC "Букет" 18/10	2"	176mm	10 mm	давление, бар	0,18	0,29	0,41	0,62
				куб. м. в час	11,7	16,6	20,5	23,7

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г.Москва ул.Касаткина д.3а, стр.11
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3А стр.11
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 504-61-37