



**Фонтан СИТИ**  
фонтаны мечты

## Расчет параметров производительности высокобьющих фонтанных насадок FCI

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр										
						2	3	4	5	6	8	10	15	20	25	30
Фонтанная насадка FCI 19	2020800001012	1.1/2"	200mm	19mm	Давление, бар	0,25	0,37	0,48	0,61	0,74	0,96					
					куб. м. в час	7,68	9,54	11,1	12,36	13,5	15,84					
Фонтанная насадка FCI 30	2020800001029	2"	253mm	30mm	давление, бар	0,25	0,37	0,48	0,61	0,74	0,96	1,22				
					куб. м. в час	16,2	19,44	23,82	29,16	32,4	41,04	47,52				
Фонтанная насадка FCI 45	2020800001036	3"	315mm	45mm	давление, бар	0,25	0,37	0,48	0,61	0,74	0,96	1,22	1,79	2,41		
					куб. м. в час	33	40,38	52,26	59,4	73,62	88,98	99,72	116,34	130,5		
Фонтанная насадка FCI 55	2020800001043	4"	412mm	55mm	давление, бар	0,25	0,37	0,48	0,61	0,74	0,96	1,22	1,79	2,41	3,14	3,53
					куб. м. в час	60,42	75,54	92,82	107,94	113,8	159,66	179,1	209,34	237,36	257,52	291,3

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»  
Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д.3а, стр.7  
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7  
ИНН 7716600587  
E-mail: [mail@fontan.su](mailto:mail@fontan.su)  
Тел: +7 (495) 414-23-19