

Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCI "Water funnel"

Наименование модели	Подсоединение	Габаритные размеры		Высота струи							
				диаметр выходного отверстия (сопло)	параметры производительности	0,3 м.	0,45 м.	0,75 м.	1,5 м.	3 м.	4,5 м.
Фонтанная насадка FCI "Water funnel" 141	1 1/2"	141mm	4 mm	давление, бар	-	-	0,07	0,15			
				куб. м. в час	-	-	3,0	4,8			
Фонтанная насадка FCI "Water funnel" 162	1/2"	162mm	4 mm	давление, бар	0,03	0,04	0,07				
				куб. м. в час	0,96	1,32	1,56				
Фонтанная насадка FCI "Water funnel" 207	2 1/2"	207mm	4 mm	давление, бар	-	-	-	0,15	0,30	0,44	
				куб. м. в час	-	-	-	12,0	18,0	24,0	
Фонтанная насадка FCI "Water funnel" 236	3"	236mm	4 mm	давление, бар	-	-	-	0,15	0,30	0,44	0,69
				куб. м. в час	-	-	-	12,0	18,0	24,0	36,0

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г.Москва ул.Касаткина д.3а, стр.11
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3А стр.11
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 504-61-37