



Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCI "Bubler"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр								
						0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Фонтанная насадка FCI "Bubler" 32	2020900002018	1.1/4"	349 mm	32 mm	Давление, бар	0,25	0,44	0,68	0,79	0,89	0,98			
					куб. м. в час	5,94	7,50	9,00	10,50	11,40	12,00			
Фонтанная насадка FCI "Bubler" 38	2020900002025	1.1/2"	377 mm	38 mm	Давление, бар	0,25	0,44	0,68	0,79	0,89	0,98	1,19		
					куб. м. в час	7,98	10,50	12,60	14,10	15,60	17,10	20,40		
Фонтанная насадка FCI "Bubler" 51	2020900002032	2"	428 mm	51 mm	Давление, бар	0,25	0,44	0,68	0,79	0,89	0,98	1,19	1,30	1,40
					куб. м. в час	12,96	15,72	18,30	20,40	22,50	23,40	26,40	30,00	34,50

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина д.3а, стр.7
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 414-23-19

