

Расчет параметров производительности ротационных фонтанных насадок FC “Пируэт”

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр.					
					1	2	3	4	5	6
Фонтанная насадка FC “Пируэт” 3-7	2021800001019	1/2"	7 x 3 мм	Давление, бар	0,21	0,36				
				Куб.м/ч.	0,90	1,25				
Фонтанная насадка FC “Пируэт” 6-7	2021800001026	1/2"	7 x 6 мм	Давление, бар	0,21	0,36	0,50	0,68		
				Куб.м/ч.	3,6	5,0	6,1	6,6		
Фонтанная насадка FC “Пируэт” 8-7	2021800001033	1"	7 x 8 мм	Давление, бар	0,21	0,36	0,50	0,68	0,79	0,93
				Куб.м/ч.	6,4	8,9	10,8	12,5	13,9	15,2
Фонтанная насадка FC “Пируэт” 3-9	2021800001040	1"	9 x 3 мм	Давление, бар	0,21	0,36				
				Куб.м/ч.	1,2	1,6				
Фонтанная насадка FC “Пируэт” 6-9	2021800001057	1"	9 x 6 мм	Давление, бар	0,21	0,36	0,50	0,68		
				Куб.м/ч.	4,6	6,4	7,8	9,0		
Фонтанная насадка FC “Пируэт” 8-9	2021800001064	1 1/4"	9 x 6 мм	Давление, бар	0,21	0,36	0,50	0,68	0,79	0,93
				Куб.м/ч.	8,2	11,4	13,9	16,0	17,8	19,5

Общество и ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г.Москва ул. Касаткина д. 3А, стр. 11
Фактический адрес: 129301 г.Москва ул. Касаткина д. 3А, стр. 11
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел. +7 (495) 414-23-19