

## 5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 года со дня продажи. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться в организацию, продавшую оборудование. Неправильное хранение, использование не по назначению, несоблюдение правил эксплуатации и ухода, механические повреждения, вскрытие лишают покупателя права на гарантию.

Продавец:	
Дата продажи:	
Потребитель:	

Товар для гарантийного ремонта принимается по адресу: г. Москва ул. Касаткина за строение 7, все транспортные или иные расходы, связанные с доставкой товара по данному адресу, несет покупатель (если иное не предусмотрено Договором). Поставщик не несет ответственности за монтаж и демонтаж оборудования. По вопросам брака, обмена, возврата товара, а также для обработки претензий обращайтесь по тел.: 8-800-234-5405 (доб. 222), e-mail: mail@fontan.su По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. +7(495) 414-23-19.

## 6. Комплект поставки

Фонтанная насадка FC Foam Jet 1" 20 поворотная с шаровым соединением и внутренней резьбой - 1 шт

Упаковка - 1 шт

Производитель: "Фонтан СИТИ" Россия

М.П.



# Фонтанная насадка FC Foam Jet 1" 20 поворотная с шаровым соединением и внутренней резьбой

Технический паспорт



## 1. Описание

Данная насадка предназначена для создания плотной и насыщенной пузырьками воздуха струи воды. Подобный эффект создается за счет уникального способа подсоса воздуха и насыщения водного потока кислородом.

Насадки Пенный исток могут применяться как при строительстве уличных фонтанов (классических или сухих), так и для обустройства интерьерных декоративных фонтанов за счет малого диаметра разлета создаваемой пенной струи.

Качество работы насадки не зависит от уровня воды, что позволяет использовать её в проектах любого типа и сложности, производить установку непосредственно в вазон фонтана.

Преимуществом данной модели является сохранение качественного потока воды, достигается это благодаря низкой высоте струи, что также необходимо учитывать при проектировании водной композиции Вашего фонтана.

## 2. Технические особенности

- Наличие штатного шарнирного соединения для регулировки угла наклона струи

## 3. Технические характеристики

Производитель	Фонтан Сити
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Габаритные размеры (D x h), мм	52,4 x 177
Зависимость от уровня воды	Нет
Назначение	Профессиональные
Страна производства	Китай
Тип насадки	Пенообразующие
Ротационная	Нет
Управляемая	Да
Рабочее давление, кПа :	50 - 150
Скорость потока, м <sup>3</sup> /час:	3 - 5
Высота водного столба, м:	0,5 - 3
Вес, гр :	330

## 4. Чертёж

