



Фонтан СИТИ

фонтаны мечты

Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCI "Vulcan" и "Vulcan" K

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр										
						0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
Фонтанная насадка FCI "Vulcan"19	2020700006018	1"	60mm	3,96mm	Давление, бар	0,06	0,15	0,19								
					куб. м. в час	1,5	2,4	3								
Фонтанная насадка FCI "Vulcan"31	2020700006025	1/2"	70mm	2mm	давление, бар	0,06	0,15	0,19	0,25	0,39						
					куб. м. в час	1,5	2,4	3	3,48	4,32						
Фонтанная насадка FCI "Vulcan"43	2020700006032	1"	87mm	2,8mm	давление, бар	-	0,15	0,19	0,25	0,39	0,51					
					куб. м. в час	-	3,72	4,68	5,4	6,9	8,4					
Фонтанная насадка FCI "Vulcan" K 26	2020700007039	1"	76mm	3,8mm	давление, бар	-	0,15	0,19	0,25	0,39	0,51					
					куб. м. в час	-	3,9	4,86	5,7	7,5	9					
Фонтанная насадка FCI "Vulcan" K 25	2 2020700007015	1"	119mm	3mm	давление, бар	-	0,15	0,19	0,25	0,39						
					куб. м. в час	-	4,2	4,8	5,7	7,26						
Фонтанная насадка FCI "Vulcan"K 25	2020700007022	1.1/2"	144mm	4,75mm	давление, бар	-	0,15	0,19	0,25	0,39	0,51					
					куб. м. в час	-	6	7,2	8,1	9,9	11,4					
Фонтанная насадка FCI "Vulcan"K 19	2020700007046	2.1/2"	171mm	10mm	давление, бар	-	-	-	0,3	0,39	0,64	0,74	0,98	1,34	1,85	1,98
					куб. м. в час	-	-	-	18	21,6	25,2	28,8	31,8	38,4	43,8	49,8

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»

Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д.3а, стр.7

Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7

ИНН 7716600587

E-mail: mail@fontan.su

Тел: +7 (495) 414-23-19

