

Расчет параметров производительности фонтанных насадок FC "Водная воронка"

Наименование модели	Подсоединение	Габаритные размеры		Диаметр воронки									
				диаметр выходного отверстия (сопло)	параметры производительности	0,3 м.	0,4 м.	0,5 м.	0,6 м.	0,7 м.	0,9 м.	1,1 м.	1,3 м.
Фонтанная насадка FC "Водная воронка" 30-10	1"	341mm	75 mm	давление, бар	0,14	0,17	0,21	0,24	0,31				
				куб. м. в час	5,4	6,8	7,9	9,2	10,4				
Фонтанная насадка FC "Водная воронка" 45-10	1"	491mm	75 mm	давление, бар	-	0,18	0,22	0,26	0,32	0,40			
				куб. м. в час	-	6,8	7,9	9,2	10,4	11,7			
Фонтанная насадка FC "Водная воронка" 60-10	1"	641mm	75 mm	давление, бар	-	-	0,23	0,27	0,34	0,42	0,51		
				куб. м. в час	-	-	7,9	9,2	10,4	11,7	13,0		
Фонтанная насадка FC "Водная воронка" 100-15	1 1/2"	1046mm	100 mm	давление, бар	-	-	-	-	-	-	0,26	0,30	0,35
				куб. м. в час	-	-	-	-	-	-	13,4	16,9	20,3
Фонтанная насадка FC "Водная воронка" 100-20	2"	1046mm	100 mm	давление, бар	-	-	-	-	-	-	0,26	0,30	0,35
				куб. м. в час	-	-	-	-	-	-	13,4	16,9	20,3

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г.Москва ул.Касаткина д.3а, стр.11
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3А стр.11
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 504-61-37