

Расчет параметров производительности ротационных фонтанных насадок FC “Гребень”, FC “Крест”

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр.											
					1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
Фонтанная насадка FC “Гребень”	2021800007011	1/4"	4 x 4 мм, 1 x 6 мм	Давление, бар	0,20	0,25	0,34									
				Куб.м/ч.	1,50	1,68	1,92									
Фонтанная насадка FC “Крест”17	2021800006014	1 1/2"	16 x 4 мм, 1 x 6 мм	Давление, бар	-	-	-	0,34	0,39	0,44	0,52					
				Куб.м/ч.	-	-	-	5,70	6,00	6,30	7,02					
Фонтанная насадка FC “Крест”25	2021800006021	2"	24 x 4 мм, 1 x 10 мм	Давление, бар	-	-	-	-	-	-	-	0,64	0,69	0,78	0,83	0,88
				Куб.м/ч.	-	-	-	-	-	-	-	13,02	13,50	14,70	15,00	15,31

Общество и ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г.Москва ул. Касаткина д. 3А, стр. 11
Фактический адрес: 129301 г.Москва ул. Касаткина д. 3А, стр. 11
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел. +7 (495) 414-23-19