

Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCI "Pirouette" и FCI "Flash"

Наименование модели	Подсоединение	Габаритные размеры		Высота струи										
					параметры производительности	1,5 м.	2 м.	2,25 м.	2,5 м.	3 м.	3,5 м.	4 м.	4,5 м.	5 м.
№.	дюйм	высота насадки	диаметр выходного отверстия											
Фонтанная насадка FCI "Pirouette" 3	1"	80mm	3 mm	давление, бар	0,09	0,15	0,21	0,32	0,43					
				куб. м. в час	0,84	1,2	1,5	1,68	1,98					
Фонтанная насадка FCI "Pirouette" 5	1"	210mm	5 mm	давление, бар	0,1	0,19	0,28	0,39	0,48	0,59				
				куб. м. в час	1,32	1,56	1,8	2,04	2,28	2,52				
Фонтанная насадка FCI "Pirouette" 5	1"	376mm	6 mm	давление, бар	0,19	0,21	0,25	0,28	0,33	0,41	0,49	0,59	0,64	
				куб. м. в час	3	3,36	3,72	4,08	4,32	4,8	5,16	5,7	6	
Фонтанная насадка FCI "Flash"	1 1/4"	305mm	5 mm	давление, бар	-	-	-	-	-	0,3	0,39	0,48	0,59	
				куб. м. в час	-	-	-	-	-	7,2	7,92	9	9,9	