



Расчет параметров производительности фонтанных насадок FC "Букет"

Наименование модели	Подсоединение	Габаритные размеры			Высота струи											
					No.	дюйм	высота насадки	диаметр выходного отверстия (сопло)	параметры производительности	2 м.	2,5 м.	3 м.	3,5 м.	4 м.	5 м.	6 м.
Фонтанная насадка FC "Букет" 6	1 1/2"	75,5mm	6 mm	давление, бар	0,27	0,33	0,39	0,46	0,54	0,67	0,81					
				куб. м. в час	8,4	9,4	10,3	11,2	12,0	13,4	14,7					
Фонтанная насадка FC "Букет" 8	2"	119mm	8 mm	давление, бар	0,27	0,33	0,39	0,46	0,54	0,67	0,81	0,94				
				куб. м. в час	15,0	16,8	18,4	19,7	21,2	23,8	26,1	28,2				
Фонтанная насадка FC "Букет" 10	2"	144mm	10 mm	давление, бар	0,27	0,33	0,39	0,46	0,54	0,67	0,81	0,94	1,08			
				куб. м. в час	23,4	26,2	28,7	31,0	33,2	37,1	40,2	44,1	47,1			
Фонтанная насадка FC "Букет" 12	3"	144mm	12 mm	давление, бар	0,27	0,33	0,39	0,46	0,54	0,67	0,81	0,94	1,08	1,29		
				куб. м. в час	28,1	31,4	34,3	37,2	39,8	44,5	48,2	52,3	56,5	61,2		

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г.Москва ул.Касаткина д.3а, стр.11
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3А стр.11
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 504-61-37