



Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCH "Пенный исток поворотный"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопла)	Параметры производительности	Высота струи, метр										
						1	1,5	2	3	4	5	2,5	3	3,5	4	5
Фонтанная насадка FCH "Пенный исток поворотный"	2020500007017	1"	147 mm	20 mm	Давление, бар	0,43	0,57	0,73								
					куб. м. в час	2,41	2,88	3,18								
Фонтанная насадка FCH "Пенный исток поворотный" "	2020500007024	1 1/2"	162 mm	30 mm	давление, бар	0,43	0,57	0,73								
					куб. м. в час	3,62	4,27	5,12								
Фонтанная насадка FCH "Пенный исток поворотный" "	2020500007031	2"	180 mm	32 mm	давление, бар	0,43	0,57	0,73	1,08							
					куб. м. в час	5,49	6,64	7,21	8,46							

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г.Москва ул.Касаткина д.3а, стр.7
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 414-23-19