

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 года со дня продажи. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться в организацию, продавшую оборудование. Неправильное хранение, использование не по назначению, несоблюдение правил эксплуатации и ухода, механические повреждения, вскрытие лишают покупателя права на гарантию.

Продавец:	
Дата продажи:	
Потребитель:	

Товар для гарантийного ремонта принимается по адресу: г. Москва ул. Касаткина за строение 7, все транспортные или иные расходы, связанные с доставкой товара по данному адресу, несет покупатель (если иное не предусмотрено Договором). Поставщик не несет ответственности за монтаж и демонтаж оборудования. По вопросам брака, обмена, возврата товара, а также для обработки претензий обращайтесь по тел.: 8-800-234-5405 (доб. 222), e-mail: mail@fontan.su По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. +7(495) 414-23-19.

5. Комплект поставки

Фонтанная насадка FCH "Foam source" - 1 шт
Упаковка - 1 шт
Производитель: "Фонтан СИТИ" Россия

М.П.



Фонтанная насадка FCH "Foam source"

Технический паспорт



1. Описание

Данная насадка предназначена для создания плотной и насыщенной пузырьками воздуха струи воды. Подобный эффект создается за счет уникального способа подсоса воздуха и насыщения водного потока кислородом. Данная модель насадки отличается комбинированными материалами исполнения, сочетая в себе надежную нержавеющую сталь и практичный пластик.

Фонтанная насадка FCH "Foam source" могут применяться как при строительстве уличных фонтанов, так и для обустройства интерьерных декоративных фонтанов за счет малого диаметра разлета создаваемой пенной струи. Качество работы насадки не зависит от уровня воды, что позволяет использовать её в проектах любого типа и сложности, производить установку непосредственно в вазон фонтана.

Преимуществом данной модели является сохранение качественного потока воды, достигается это благодаря низкой высоте струи, что также необходимо учитывать при проектировании водной композиции Вашего фонтана.

2. Технические характеристики

Производитель	Фонтан Сити
Материал	Нержавеющая сталь, пластик
Зависимость от уровня воды	Нет
Максимальная высота струи, м	1.5
Назначение	Профессиональные
Страна производства	Китай
Тип насадки	Пенообразующие
Ротационная	Нет
Управляемая	Нет
Рабочее давление, кПА :	50 - 200
Скорость потока, м ³ /час:	10 - 15
Вес, гр :	450

3. Чертёж

