

**Фонтан СИТИ**

фонтаны мечты

Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCI "Cascade"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр										
						0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
Фонтанная насадка FCI "Cascade"54	2020400002013	1/2"	109mm	54mm	Давление, бар	0,22	0,29									
					куб. м. в час	2,04	2,76									
Фонтанная насадка FCI "Cascade"56	2020400002020	3/4"	135mm	56mm	давление, бар	0,22	0,29	0,44								
					куб. м. в час	3,6	4,56	5,4								
Фонтанная насадка FCI "Cascade"62	2020400002037	1"	157mm	62mm	давление, бар	0,22	0,29	0,44	0,64	0,78						
					куб. м. в час	5,1	6	7,08	7,86	9,3						
Фонтанная насадка FCI "Cascade"88	2020400002044	1.1/2"	224mm	88mm	давление, бар	0,22	0,29	0,44	0,64	0,78	1,17	1,47				
					куб. м. в час	5,58	7,14	8,4	9,6	12,9	14,7	17,1				
Фонтанная насадка FCI "Cascade"113	2020400002051	2"	275mm	113mm	давление, бар	-	0,29	0,44	0,64	0,78	1,17	1,47	1,76			
					куб. м. в час	-	12	17,52	19,2	22,8	25,5	28,5	30			
Фонтанная насадка FCI "Cascade"150	2020400002068	3"	370mm	150mm	давление, бар	-	-	0,44	0,64	0,78	1,17	1,47	1,76	2,35	2,94	3,43
					куб. м. в час	-	-	30	34,5	39	45	51	57	69	84	96

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина д.3а, стр.7
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 414-23-19