

Общие данные:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Артикул | 2070101003 |
| EAN : | 4049371315920 |
| Свойства : | Аналоговый |
| Свойства : | Цифровой 110 Ом AES / EBU |
| Свойства : | Под водой / под водой |
| Свойства : | Не содержит галогенов / LSZH |
| Свойства : | ПУР |
| Область применения : | Сцена / live |
| Область применения : | Мобильный открытый / крытый |
| Область применения : | Установка |
| Область применения : | ELA 100 В |
| Применение : | DMX и Мощность |
| Цвет | Черный |
| БПВо-Еврокласс : | Fca |

Технические данные:

| | |
|--|---|
| Материал кожуха: | PUR-SR |
| Кожух Ø [мм] : | 9,40 |
| Диаметр кожуха (AES/EBU, DMX) [мм] : | 3,20 |
| Внутренний проводник (AES/EBU, DMX) : | 2 |
| Внутренний проводник (AES/EBU, DMX) [мм ²] : | 0,14 |
| AWG (AES/EBU, DMX) : | 26 |
| Экранирование : | Медная спираль + специальная защитная повязка |
| Коэффициент экранирования [%] : | 95 |
| Медные нити (AES/EBU, DMX) : | 36 |
| Медная нить Ø (AES/EBU, DMX) [мм] : | 0,07 |
| Вес на 1 м [г] : | 117 |
| Пожарная нагрузка на м [кВтч] : | 0,58 |
| Упаковка : | оптовый запас |
| Температура мин. [°C] : | -40 |
| Температура макс. [°C] : | 80 |
| Максимальная глубина воды [м] : | 20 |
| Максимальное давление воды [бар] : | 2 |

Подводный кабель FC-AQUA 580-0241AQ**Электрические данные**

| | |
|--|-----|
| Сарас. cond./cond. per 1 m (AES/EBU, DMX) [pF] : | 54 |
| Сарас. cond./shield. per 1 m (AES/EBU, DMX) [pF] : | 120 |
| Волновое сопротивление (импеданс) (AES/EBU, DMX) [Ω] : | 110 |
| Изоляционное сопротивление на 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] : | 1 |
| Сопротивление изоляции на 1 km (AES/EBU, DMX) [Ω] : | 141 |

Реквизиты:

Общество и ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
ИНН 7716600587
129301 г.Москва, м.ВДНХ, ул.Касаткина д.3а стр.7, этаж 3
<https://fontan.su/>
E-mail: mail@fontan.su
Тел. +7 (495) 414-23-19