Расчет параметров производительности фонтанных насадок FC "Пенный исток"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр																			
					0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11
Фонтанная насадка FC "Пенный исток" 35	2020500001015	1"	35 мм	Давление, бар	0,10	0,14	0,22	0,28	0,34	0,40	0,46	0,52	0,65											
				Куб.м/ч.	2,82	3,30	4,26	4,80	5,34	5,82	6,24	6,66	7,38											
Фонтанная насадка FC "Пенный исток" 50	2020500001022	1.1/2"	50 мм	Давление, бар	-	0,11	0,15	0,19	0,24	0,28	0,33	0,38	0,48	0,58	0,67	0,77	0,87	0,97	1,16	1,36				
				Куб.м/ч.	-	7,5	9,06	10,56	11,88	13,02	14,10	15,12	16,92	18,60	20,10	21,54	22,86	24,12	26,46	28,62				
Фонтанная насадка FC "Пенный исток" 75	2020500001039	2"	75 мм	Давление, бар	-	-	-	0,20	0,24	0,29	0,34	0,39	0,49	0,58	0,68	0,78	0,87	0,97	1,17	1,33	1,56	1,75	1,95	
				Куб.м/ч.	-	-	-	19,68	22,02	24,06	25,98	27,78	31,08	34,02	36,72	39,30	41,70	43,18	48,18	52,08	55,68	57,90	62,34	

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301, Москва г, Касаткина ул., дом.3А строение 7, эт/пом. 3/1
Фактический адрес: 129301, Москва г, Касаткина ул., дом.3А строение 7, эт/пом. 3/1
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.city
Тел: +7 (495) 414-23-19