



## Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCI "Foam Jet"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр					
						1	1,5	2	3	4	5
Фонтанная насадка FCI "Foam Jet"	2020500003019	1"	148 mm	25 mm	Давление, бар	0,43	0,57	0,73			
					куб. м. в час	2,10	2,88	3,18			
Фонтанная насадка FCI "Foam Jet"	2020500003026	1.1/4"	180 mm	32 mm	давление, бар	0,43	0,57	0,73			
					куб. м. в час	3,60	4,20	4,80			
Фонтанная насадка FCI "Foam Jet"	2020500003033	1.1/2"	205 mm	40 mm	давление, бар	0,43	0,57	0,73	1,08		
					куб. м. в час	5,40	6,60	7,20	8,40		
Фонтанная насадка FCI "Foam Jet"	2020500003040	2"	229 mm	50 mm	давление, бар	0,43	0,57	0,73	1,08	1,32	1,57
					куб. м. в час	6,60	7,80	9,30	12,0	15,0	16,5

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»  
Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина д.3а, стр.7  
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7  
ИНН 7716600587  
E-mail: [mail@fontan.su](mailto:mail@fontan.su)  
Тел: +7 (495) 414-23-19