



Расчет параметров производительности фонтанных насадок FC "Каскад"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр																		
						0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
Фонтанная насадка FC "Каскад"50	2020400001016	1"	193mm	52mm	Давление, бар	0,18	0,26	0,33	0,41	0,57	0,73	1,04	1,20	1,36	1,68									
					куб. м. в час	1,68	2,04	2,34	2,58	3,06	3,48	4,14	4,44	4,74	5,28									
Фонтанная насадка FC "Каскад"70	2020400001061	1.1/2"	235mm	74mm	давление, бар	-	0,27	0,33	0,40	0,53	0,66	0,79	0,92	1,18	1,44	1,71	1,97							
					куб. м. в час	-	4,74	5,28	5,82	6,66	7,44	8,16	8,82	9,96	11,04	12	12,9							
Фонтанная насадка FC "Каскад"90	2020400001030	2"	297mm	97mm	давление, бар	-	-	0,27	0,33	0,46	0,58	0,71	0,83	1,08	1,34	1,59	1,85	2,10	2,61					
					куб. м. в час	-	-	8,46	9,42	11,04	12,48	13,74	14,94	17,04	18,9	20,64	22,2	23,7	26,46					
Фонтанная насадка FC "Каскад"110	2020400001047	2.1/2"	348mm	117mm	давление, бар	-	-	-	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	1,07	1,34	1,55	1,79	2,04	2,52	3,01	3,50			
					куб. м. в час	-	-	-	14,16	16,74	19,02	21,06	22,92	26,22	29,16	31,86	34,32	36,66	40,92	44,82	48,36			
Фонтанная насадка FC "Каскад"130	2020400001054	3"	418mm	137mm	давление, бар	-	-	-	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	1,07	1,34	1,55	1,79	2,04	2,52	3,01	3,50	3,99	4,49	4,99
					куб. м. в час	-	-	-	22,74	26,22	29,28	32,04	34,62	39,24	43,38	46,08	50,07	54,0	60,06	65,64	70,08	75,6	80,16	84,48

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина д.3а стр.7
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 414-23-19